

Технические характеристики используемых кабелей

Тип кабеля		КСКлППнг (А)-HF	КСКлППК Пнг(А)-HF	КСКлПЭП- ВПнг(А)-HF	КСКлПЭПКП- ВПнг(А)-HF	КДВЭВГ (LiYCY)	КСРЭВнг (А)-FRLS	КПГКПнг (А)-FRHF
Число жил и сечение, мм ²		4x0,75		6x2x0,35		8x0,25	4x0,5	2x2x0,2
Наружный размер кабеля, мм		7,5	10,1	10,6	*	7	4,8	5,2-7,4
Диапазон допустимых температур	- в условиях монтажных изгибов	от -15°С до +50°С				от -15°С до +70°С	от -15°С до +70°С	от -10°С до +50°С
	- при эксплуатации	от -60°С до +70°С				от -40°С до +70°С	от -40°С до +70°С	от -60°С до +90°С
Минимальный радиус изгиба кабеля, мм	- при неподвижной прокладке	7x7,5	10x10,1	7x10,6	10x*	6x7	10x4,8	52-74
	- в условиях эксплуатационных изгибов	10x7,5	15x10,1	15x10,6	15x*	15x7	*	*
Маркировка жил		цветовая		цифровая		цветовая		
Сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км		26,7		60	58,3	82	95	89,1
Минимальный срок службы, лет		40				15	25	40

* - уточнить при заказе