

Тип считывателя	Формат выходных данных, хар-ки контроллера	Используемый идентификатор	Мощность излучения	Маркировка взрывозащиты	Степень защиты оболочки	Температурный диапазон	Габаритные размеры (без ввода)	Тип вывода кабеля	Диапазон питающих напряжений	Потребляемый ток	Удалённость от контроллера
AL-RD-S04-NRE	DC1990A	ISO Card Unique, Clamshell Card	0,4-3,5 Вт	PBExsIMbX или PBExsIMbX/1ExsIIBT5GbX/ExmbIIICT80° CDbX или 1ExsIIBT5GbX/ExmbIIICT80° CD bX.	IP67	-40...+50C	110x60x47мм	К- открытая прокладка; В- броня; М- металлорук ав и труба.	12+10% В	0,05...0,25 А	15м
	Wiegand-26, 34, 37, 40, 42	Ангстрем КИБИ-001, Tershepe Unique									100м
AL-RD-S04-NRH	DC1990A	HID ISO Prox, HID ProxCard II									15м
	Wiegand-26, 34, 37, 40, 42										100м
AL-RD-S04-NRM	DC1990A	MIFARE UltraLight, MIFARE Standard 1k, MIFARE Standard 4k, DESFire									15м
	Wiegand-26, 34, 37, 40, 42, 58										100м
AL-RD-S04-NCE	2044 пользователя, 2 мастер-ключа, подключение touch memory	ISO Card Unique, Clamshell Card, Ангстрем КИБИ-001, Tershepe Unique									Встроенный контроллер
AL-RD-S04-NCH		HID ISO Prox, HID ProxCard II									
AL-RD-S04-NCM		MIFARE UltraLight, MIFARE Standard 1k, MIFARE Standard 4k, DESFire									

AL-RD-S04-FRE	DC1990A	ISO Card Unique, Clamshell Card	0,4-3,5 Вт	PBExsIMbX или PBExsIMbX/ 1ExsIIBT5GbX/ ExmbIIICT80° CDbX или 1ExsIIBT5GbX/ ExmbIIICT80°CD bX.	IP67	-60...+40С	110x60x47мм	К- открытая прокладка; В- броня; М- металлорук ав и труба.	12+10% В	0,05...0,25 А	15м
	Wiegand-26, 34, 37, 40, 42	Ангстрем КИБИ-001, Tershepe Unique									100м
AL-RD-S04-FRH	DC1990A	HID ISO Prox, HID ProxCard II									15м
	Wiegand-26, 34, 37, 40, 42										100м
AL-RD-S04-FRM	DC1990A	MIFARE UltraLight, MIFARE Standard 1k, MIFARE Standard 4k, DESFire									15м
	Wiegand-26, 34, 37, 40, 42, 58										100м
AL-RD-S04-FCE	2044 пользователя, 2 мастер-ключа, подключение touch memory	ISO Card Unique, Clamshell Card, Ангстрем КИБИ-001, Tershepe Unique									Встроенный контроллер
AL-RD-S04-FCH		HID ISO Prox, HID ProxCard II									
AL-RD-S04-FCM		MIFARE UltraLight, MIFARE Standard 1k, MIFARE Standard 4k, DESFire									